

DEKOR-DESKA®

DEKORACJA ŚCIAN – IMITACJA NATURALNEGO DREWNA

Karta techniczna - DEKORDESKA
Imitacja naturalnego drewna



Producent:



ELBUDEX PRO s.c
ul. W. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce
tel. 41 332-86-60, fax: 41 368 86 60-62

Karta techniczna - DEKORDESKA Imitacja naturalnego drewna

1. Charakterystyka

Zakres stosowania:

- na powierzchniach docieplonych systemami BSO na styropianie
- nośne podłoża mineralne
- w deskowaniu częściowym i całościowym
- imitacja Muru Pruskiego

Cechy produktu:

- wiernie oddaje strukturę drewna i sprawdza się, jako element dekoracyjny ścian,
- niepalność - wyniki badań potwierdzone certyfikatem, klasyfikacja NRO
- prosty montaż, jedynie przy użyciu kleju nie wymaga ingerencji w ocieplenie budynku,
- produkcja z użyciem wysokiej jakości materiałów jako kompozyt polistyrenu, masy akrylowej i siatki z włókna szklanego - co stanowi o jej wysokiej trwałości,
- odporność na wpływ czynników atmosferycznych i mechanicznych,
- niewielki ciężar, montaż możliwy jest praktycznie na każdej przygotowanej powierzchni,
- nie wymaga okresowej impregnacji, jest odporna na insekty, nie wypacza się.

Budowa:

- rdzeń polistyrenowy
- siatka z włókna szklanego 145g/m²
- masa akrylowa KAMIT TAD (załącznik- karta charakterystyki)



2. Dane techniczne

Wymiary: (szerokość x długość x grubość)

Asortyment	Wymiary (mm)	Ilość w paczce	Zużycie
DEKOR-DD01 SLIM	100 x 2000 x 12	28 szt. - 5,60m ²	1 szt. - 0,20m ²
DEKOR-DD02 SLIM+	130 x 2000 x 12	20 szt. - 5,20m ²	1 szt. - 0,26m ²
DEKOR-DD03 WIDE	180 x 2000 x 6	30 szt. - 10,80m ²	1 szt. - 0,36m ²
DEKOR-DD03 FLEXI	155 x 2000 x 3	60 szt. - 18,60m ²	1 szt. - 0,31m ²

Waga:

- ok. ~4 kg/m²

Karta techniczna - DEKORDESKA Imitacja naturalnego drewna

3. Sposób montażu

Przygotowanie powierzchni:

Podłoże musi być równe zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny dojrzewać co najmniej 28 dni. Tynki osypujące się i popękane należy usunąć, a ubytki wypełnić. Podłoża o dużej nasiąkliwości (np. tynki gipsowe, płyty G-K) należy zabezpieczyć gruntem.

Cięcie:

Piły, tarcze diamentowe do ceramiki

Klejenie:

Dedykowany klej dyspersyjny EBX-1 (wg. zaleceń na etykiecie)

Gruntowanie:

Dedykowany preparat hydrofobizujący EBX-2

Malowanie:

W celu nadania koloru i ostatecznego naturalnego wyglądu należy pomalować Dekordeskę, lazurą. Zaleca się użycie lazur dedykowanych UV Protect, uodpornionych na działanie promieni UV. Kolejność: KLEJ + DEKORDESKA + PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY + LAZUR



4. Konserwacja

Mycie:

W zależności od warunków użytkowania (zapylenie, zadymienie) zaleca się mycie elewacji co 5-8 lat. Do mycia używać wody z dodatkiem detergentów bezrozsączalnikowych. Można użyć urządzeń ciśnieniowych.

Impregnacja:

Dekordeska w odróżnieniu od naturalnego drewna nie wymaga okresowej impregnacji.

5. Przechowywanie - transport

Składowanie:

W oryginalnych opakowaniach na równej powierzchni w suchych pomieszczeniach.

Transport:


Na paletach zbiorczej lub oryginalnych paczkach „na leżąco”.

Gwarancja:

24 miesiące od daty zakupu.

Karta techniczna - DEKORDESKA Imitacja naturalnego drewna

6. Kolorystyka (dedykowane lazury akrylowe)



JESION BIELONY




DĄB WĘGIERSKI




ŚLIWA ŁĄCKA



SOSNA GÓRSKA



DZIKA WIŚNIA



CEDR KANADYJSKI



ORZECH PORTO



CIEMNY MAHOŃ



OLIWKA BIELONA




SOSNOWA KORA



HISZPAŃSKA OLIWKA



DRZEWO BETE



CZARNA OLCHA



DĄB ŻŁOCISTY



WENGE KONGO



PODGLĄD WZORU

7. Usłojenie

